



Polígono Industrial Los Frailes,
Parcela, 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

FICHA TÉCNICA

EMPLASTE MADERA



COMPOSICIÓN

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua.

PROPIEDADES

Temperatura de aplicación +5°C a +35°C

Alta calidad

Buena manejabilidad con espátula

No merma

No agrieta

Bajo olor

Pintable /Barnizable/Lijable

Exento de disolventes

Secado rápido.

APLICACIONES

Reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en maderas y paredes.

FORMA DE SUMINISTRO

Cubos de 4 kilos

COLORES

Roble y Sapelli

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADES	VALORES
ASPECTO			PASTOSO



Polígono Industrial Los Frailes,
Parcela, 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

CONSISTENCIA			PASTA TIXOTRÓPICA
DENSIDAD		g/ml	0,70-0,78

ALMACENAJE

Debe almacenarse en el depósito de origen. Conservar en lugar fresco y seco

CADUCIDAD

12 meses

ADHESION

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación limpiar la superficie de polvo y suciedad. Aplicar el producto sobre los huecos a reparar. Para obtener un buen acabado final alisar la superficie con una espátula. Una vez seco el producto de puede lijar y barnizar (en 30 minutos aproximadamente).

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer. Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

NOTA:

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cuál les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.

Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros Productos, conforme a nuestros estándares de calidad.