



LYSSOLEN

Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

FICHA TÉCNICA

LASUR

DEFINICIÓN

Producto protector que penetra en las maderas que no estén ni barnizadas ni enceradas, no formando capa. Conserva y protege la madera tanto exterior como en interior, realzando el vetado natural y evitando que se vuelvan grisáceas.

Lleva aditivos que absorben los rayos ultravioletas con lo cual evita el envejecimiento de la madera y su agrisamiento. Permite respirar a la madera.

APLICACIONES

Está indicado para proteger todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, muebles, puertas, ventanas, vallas, etc.

PROPIEDADES

Rendimiento: 10-16 m²/l.

Seco al tacto: 1-3 horas

COVs: Max 110 g/l.

Forma de Aplicación: Brocha

Diluyente y limpieza: Agua

Tiempo de rebarnizado: 10-12 horas

MODO DE EMPLEO

las superficies a proteger deben estar limpias de polvo, grasas, humedad, etc. Si la madera está barnizada eliminar totalmente el barniz y proceder como si fuera nueva. Dar dos o tres manos de acabado, según la intensidad del color deseado, en sentido de la veta de la madera. Si la madera produce repelo, lijar suavemente.

Para su mantenimiento no es necesario decapar, solo limpiar y si es necesario pasar una lija muy suave. Se debe aplicar con una humedad de la madera no superior a un 20%.

El producto se suministra en transparente. Resto de colores bajo pedido y según disponibilidad.

FORMA DE SUMINISTRO

FORMATO	CAPACIDAD
GARRAFA	5 L



LYSSOLEN

Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen, así como en los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de los resultados obtenidos.

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda que se les pueda plantear.