



LYSSOLEN

Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

FICHA TÉCNICA

LYSSOLEN 11

DEFINICIÓN

Producto para abrillantar pavimentos de mosaicos, terrazo, mármol, sintasol,...

APLICACIONES

Casi sin frotar se consiguen abrillantar suelos de mosaicos, terrazo, mármol, sintasol, ..., mediante una película plástica de mucha dureza, antideslizante y resistente al agua.

También se emplea en grandes edificios tales como ministerios, cines, bancos, hospitales, clínicas, hoteles, ... y particularmente en empresas de limpieza y pulidores de terrazo.

FORMA DE SUMINISTRO

FORMATO	CAPACIDAD
GARRAFA	10 L
GARRAFA	5 L
BOTE	500 cc
BOTELLA	1 L.

Los botes de 500 cc se suministran en cajas de 25 unidades.

MODO DE EMPLEO

AGITAR ANTES DE USAR.

Cuando el suelo está completamente limpio y seco aplicamos *Lyssolen 11* como abrillantador obteniendo el brillo con una máquina abrillantadora. El pavimento adquiere una película plástica, dura y con brillo



duradero, resistente a manchas de agua y cualquier otra suciedad.

Esta operación puede realizarse tantas veces como la superficie lo necesite.

Si el pavimento tuviera suciedad, ceras o manchas de grasa, antes de aplicar este producto se recomienda la utilización del limpiador *Lyssolen 35*, siguiendo nuestras recomendaciones técnicas.

Para conservar el suelo tratado con este producto bastará pasarle diariamente una bayeta para recoger el polvo. Y para conservar el aspecto de limpio y brillante se puede fregar regularmente con unos 250 cc de *Lyssolen 11* en 5 L de agua.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Se trata de un producto con pH neutro, que no daña las manos ni la piel.

Produce un brillo elegante casi sin frotar.

Resiste las manchas de agua y cualquier otra suciedad.



Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Preservar de las heladas y no exponer al sol.

En las cajas de botes no exceder cuatro alturas.

No almacenar más de un año bajo las condiciones anteriormente indicadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	RESULTADOS	NORMA
PH	5-7	Método Interno
Contenido en sólidos	12-20 %	UNE EN ISO 3251:2008
Densidad	0.93-1.07 g/ml	UNE EN ISO 2811-1:2002
Viscosidad Brookfield	11-27 cp	UNE-EN ISO 2555:2000
Estado Físico	Líquido	Método Interno
Color	Blanco lechoso	Método Interno

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen así como en los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de los resultados obtenidos.

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda que se les pueda plantear.