

FICHA TÉCNICA

LYSSOLEN 12

DEFINICIÓN

Producto para la conservación de parquet barnizados, basado en ceras de polietileno de excepcional dureza, conjuntamente con un copolímero acrílico con enlace metálico.

APLICACIONES

Para el abrillantado y mantenimiento de suelos de parquet barnizados, tarima flotante, pergo y laminados.

FORMA DE SUMINISTRO

FORMATO	CAPACIDAD
GARRAFA	10 L
GARRAFA	5 L
BOTE	1 L
BOTE	500 cc

Los botes de 1 L se suministran en cajas de 20 unidades.

Los botes de 500 cc se suministran en cajas de 25 unidades.

MODO DE EMPLEO

AGITAR ANTES DE USAR.

Para usos generales recomendamos diluir aproximadamente 250 ml en 5 L de agua en un cubo y aplicarlo con una fregona.

Una vez que este bien seco se puede pasar una mopa y se obtendrá un mayor brillo.

Esta operación puede realizarse tantas veces como la superficie lo necesite.



El pavimento adquiere una película de plástico con brillo duradero, resistente a las manchas de agua y cualquier otra suciedad.

Por este mismo motivo no es aconsejable aplicar el producto directamente sobre el suelo, ya que la película formada puede ser excesiva y tornarse opaca afeando el suelo. Si ocurriera esto se puede eliminar esta capa aplicando nuestros limpiadores: **Lysscleaner 19** o **Lysscleaner PU**, incluso con **Lyssolen 5**, siendo en este caso la limpieza algo más costosa.

Si el pavimento tuviera suciedad, ceras o manchas de grasa, antes de aplicar este producto se recomienda la utilización del limpiador **Lyssolen 5**, siguiendo nuestras recomendaciones técnicas.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Se trata de un producto con pH neutro, que no daña las manos ni la piel.

Produce un brillo elegante.

No deja marcas de fregado.



LYSSOLEN

Polígono Industrial Los Frailes, Parcela 38
28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono: 918841204
Email: lyssolen@lyssolen.es
<http://www.lyssolen.com>

Protege e iguala el aspecto de las zonas de más uso con las de menos.

Resiste las manchas de agua y cualquier otra suciedad.

Resiste a las manchas de goma: suelas de zapato, sillas de ruedas, carritos de bebe,...

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

Preservar de las heladas y no exponer al sol.

En las cajas de botes no exceder cuatro alturas.

No almacenar más de un año bajo las condiciones anteriormente indicadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	RESULTADOS	NORMA
PH	7.5-9	Método Interno
Contenido en sólidos	18-24 %	UNE EN ISO 3251:2008
Densidad	0.95-1.10 g/ml	UNE EN ISO 2811-1:2002
Viscosidad Brookfield	10-30 cp	UNE -EN ISO 2555:2000
Estado Físico	Líquido	Método Interno
Color	Blanco amarillento	Método Interno

NOTA. Las informaciones y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica son meramente orientativas, y están basadas en la experiencia y conocimientos recopilados por Lyssolen así como en los ensayos realizados en laboratorio en condiciones normales. Sin embargo, debido al gran número de variables que intervienen en la aplicación de estos productos no nos podemos hacer responsables de los resultados obtenidos.

No olviden que cuentan con nuestro apoyo técnico las 24 horas del día para resolver cualquier duda que se les pueda plantear.